

## B REMOLQUES CON FRENADO NEUMÁTICO Y ABS



### B.1. PORTA-MÁQUINAS CON PLATAFORMAS FIJAS

#### B.1.2 REMOLQUES a 2 ejes con rueda bajo plataforma **Modelo PE 80 RD**

### DESCRIPCIÓN

Remolque con ruedas bajo plataforma / 2 ejes con ruedas simples sobre PE 80 RD / Suspensión por ballestas parabólicas / 2 rampas traseras, regulables en separación, con ayuda de muelles / Enganche regulable en altura con anillo BNA 68 x 42 / Frenado ABS

Atención: Para todo pedido, rogamos precise el tipo de anillo compatible con el enganche de camión (ver los esquemas).



Rampas traseras regulables en separación con ayuda de muelles

MODELO	MMA en kg	CU	Dim. L x l	Altura Plancha	Altura enganche	Precios sin IVA
PE 80RD	8800	6480	4,60x2,40	0,84	Mini 0,64 / Maxi 0,97	Consultar

Dimensiones en mts.

#### RUEDAS

215/75R17.5 (simple)

### OPCIONES

Telf.: 902 161 200

- + Anillo DIN 40
- + Anillo DIN 50

Rueda de repuesto:

PE 80 RD